
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Ausschreibungstexte

Projekt:

Auftraggeber:

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung:	Datum:	Uhrzeit:
	Ort:	
Ende Zuschlagsfrist:	Datum:	
Ausführungsfrist:	Beginn:	Ende:

Bieter:

Summe netto: EURO
zzgl. 19% MwSt: EURO
Summe inkl. MwSt: EURO

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis

1	Raumtrennwand, Blockrahmensystem, Profil 68/80, Massivholz __HzOID:44680280__	3
	Zusammenstellung	5

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EURO	Gesamtbetrag EURO
1		Raumtrennwand, Blockrahmensystem, Profil 68/80, Massivholz __HzOID:44680280__		
1.0001		Raumtrennwand, Blockrahmensystem, Profil 68/80, Massivholz Raumtrennwand, Blockrahmen, Profil 68/80, einzelne Elemente nach Baukastensystem, kombinierbar, Elemente geschlossen oder mit Glaseinsätzen. Leitfabrikat: Raumtrennwände Nordemann Variantis BR 68/80 oder gleichwertig Einbau in Wandarten aus: <ul style="list-style-type: none">- Mauerwerk nach DIN 1053-1 (≥ 115 mm)- Beton nach DIN 1045-1 (≥ 100 mm)- Porenbeton nach DIN 4165-4 (≥ 150 mm)- Leichtbau nach DIN 4102-4 (≥ 100 mm) Profilmaße: 68 / 80 mm bzw. 68/58 bei Kopplung Verbindung der Elemente: Schlitz und Zapfen Material: Laminiertes Massivholz Oberflächen: <ul style="list-style-type: none">- Klar lackiert- Mit Farblack-RAL-Lackierung- Mit HPL-Beschichtung Maße: x mm Bis 3.000 mm Höhe in einem Stück, darüber hinaus mit gekoppelten Elementen Breite variabel Raumtrennwand-Gesamtkonstruktion bestehend aus:x Modulen <ul style="list-style-type: none">- Element geschlossen:- Kassettenfüllung- Flächenbündige Paneelfüllung <ul style="list-style-type: none">- Element mit Festverglasung (max. 1.500 x 3.500 mm):- Klarglas- Glas mit Mattfolie <ul style="list-style-type: none">- Blockrahmen für ein-/ zweiflügelige Türen Blockrahmenfalz: Einfachfalz für stumpf einschlagende oder Normfalztür; wahlweise Doppelfalz Aufteilung Elemente / Türen gemäß Zeichnung Nr. Glaseinsätze: Im Lieferumfang enthalten, gem. Hersteller-Glassortiment, Glasleisten mit Trockenverglasungsdichtung; einseitige Glasleiste unsichtbar befestigt Beschläge <ul style="list-style-type: none">- Klemmblock- VX-Bandaufnahme (nur am äußeren Pfosten)- Schließblech für Fallen-Riegelschloss oder nur Fallenschloss- Sonderbleche auf Anfrage und mit technischer Umsetzung Optional:		

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EURO	Gesamtbetrag EURO
		Ausführung mit: - Brandschutzfunktion - Rauchschutzfunktion - Schallschutzfunktion - Mehrfachfunktion gem. vorgenannter Ausführung Leitfabrikat: Rauntrennwände Nordemann Variantis BR 68/80 Türelemente, Türsysteme und Rauntrennwände von Nordemann sind nach den strengen Kriterien der Waldschutzorganisationen FSC® und PEFC™ zertifiziert. Die Gütesiegel der beiden Zertifizierungssysteme sind wichtige Qualitätsmerkmale. Sie dürfen nur von ausgewählten Betrieben genutzt werden, die hohe Anforderungen erfüllen und dokumentieren aktiven Umweltschutz, der durch unabhängige Organisationen genauestens kontrolliert wird. Angebotenes Fabrikat: __HzOID:44680281__ 1 St
Summe 1		Rauntrennwand, Blockrahmensystem, Profil 68/80, Massivholz __HzOID:44680280__	

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Zusammenstellung	Summe EURO
1	Raumtrennwand, Blockrahmensystem, Profil 68/80, Massivholz __HzOID:44680280__
	Summe Zusammenstellung:
	Summe ohne Nachlass:
	Nachlass (.....%):
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: